

Szafa bezpieczeństwa (30 GAL – 114 l) Typ : 4791
TYP: F7Q_4791_0000



Ilustracyjny rysunek

DANE TECHNICZNE

Materiał (grubość)	Stal (1 mm)
Pojemność	Konstrukcja dwupłaszczowa z 38 mm szczeliną 114 l
Nośność półki	159 kg
Waga	102 kg
Liczba drzwi	2 szt.
Liczba półek	1 szt.
Szerokość (wewnętrzna/zewnętrzna)	1003/1092 mm
Głębokość (wewnętrzna/zewnętrzna)	370/457 mm
Wysokość (wewnętrzna/zewnętrzna)	1006/1118 mm
Certyfikacja (zgodność)	FM 6050 (NFPA, OSHA)

WŁAŚCIWOŚCI

- Wykonane z wysokiej jakości i bardzo wytrzymałej stali – grubość obudowy wynosi 1 mm.
- Wyposażone w tzw. zawias fortepianowy, który zapewnia stabilne zawieszenie drzwi – w przypadku pożaru ogranicza dopływ powietrza.
- Trzypunktowy system zamka rozporowego ze stali nierdzewnej znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa.
- Wyposażone w odbłaskowe naklejki ostrzegające o przechowywaniu niebezpiecznych substancji w trzech językach.
- Wyposażone w regulowane półki co 76 mm, wykonane ze stali ocynkowanej o nośności 159 kg.
- Półki umożliwiają odprowadzanie płynów do nierozpuszczalnej wanny zbiorczej na dnie szafy.
- Opatentowany system – U.LOC TM – wpuszczany zamek, który można uzupełnić kłódką (nie wchodzi w skład zestawu).
- Wyposażone w dwa otwory wentylacyjne z zabezpieczeniem przeciwpożarowym – przy podłodze i przy suficie szafy.
- Wyposażona w nóżkę blokującą do wyrównywania ewentualnych nierówności – zwiększa stabilność i bezpieczeństwo.
- Konstrukcja dwupłaszczowa z izolacyjną szczeliną 38 mm. Z tyłu znajduje się złącze do uziemienia szafy.
- Certyfikowana zgodnie z normami FM (ochrona przeciwpożarowa materiałów przez 10 minut), OSHA i NFPA Kod 30 sekcja 6.3.3.
- Pokryta farbą w kolorze żółtym o odcieniu zbliżonym do RAL 1021.
- Okres gwarancji wynosi 10 lat.

PRZEZNACZENIE

Przeznaczone do ochrony pracowników, ograniczenia ryzyka pożarowego i poprawy wydajności poprzez przechowywanie materiałów łatwopalnych i chemikaliów w zabezpieczonych szafach bezpieczeństwa.