

Ręczna pompa membranowa – typ 6672
TYP: F3B_6672_0000



Ilustracyjny rysunek

DANE TECHNICZNE

Materiał (uszczelka/pompa)	NEOP (neopren)/polipropylen
Połączenie	G2" zewnętrzne
Długość rury ssącej	885 mm
Długość węża wydajnego	1500 mm
Wydajność	20 l/min
Do beczek	60/200/220 l

WŁAŚCIWOŚCI

- Wykonane z neoprenu i polipropylenu.
- Dzięki zastosowanym materiałom pompa nie ulega korozji.
- Jest to bardzo prosta i niedroga konstrukcja pompy.

PRZEZNACZENIE

Przeznaczony do pompowania wody, płynów niezamarzających, płynów do spryskiwaczy, słabych kwasów, zasad lub mydeł.

DODATKI

Uwaga: Nie używaj pompy do pompowania gorącej wody, acetonu, benzenu, kwasu kreoizolowego, etanolu, fenolu, metylu, etylu i stężonego ługu sodowego, kwas azotowy, kwas chlorowodorowy, kwas siarkowy itp. Substancje te (ciecze) mogą spowodować awarię, pogorszenie właściwości chemicznych lub powstanie przypadkowych pęknięć i rys. Mogą być również szkodliwe i niebezpieczne dla użytkowników pompy.