

Sorbent sypki I. – Granulat Spilkleen SK 1 - typ 7029

TYP: F7D_7029_0000



Ilustracyjny rysunek

DANE TECHNICZNE

Materiał (opakowanie)	Polietylen (PE)
Zdolność sorpcyjna (olej/woda)	10 l / 12 l
Gęstość	530 kg/m ³
Skład	Kalcyt / glina chińska
Waga opakowania	18 kg
Rodzaj sorpcji	Chemiczna
Szerokość	350 mm
Głębokość	120 mm
Wysokość	540 mm

WŁAŚCIWOŚCI

- Opakowanie stanowi worek polietylenowy.
- Do produkcji środków sorpcyjnych SpilkleenGranules SK1 wykorzystuje się wyłącznie naturalne surowce.
- Wysoka zdolność sorpcyjna zarówno w stosunku do olejów, jak i wody.
- Nadaje się raczej do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych.
- Jest to całkowicie niepalny rodzaj sorbentu.
- Zalecane zastosowanie: Sypki sorbent na bazie kalcytu do sorpcji niebezpiecznych cieczy. Sorbent nadaje się do usuwania wycieków roztworów wodorotlenku sodu NaOH. Sorbent ten nie nadaje się do wychwytywania wycieków kwasu chlorowodorowego HCl podczas deszczu lub w wilgotnych warunkach pracy – powstają rozpuszczalne sole CaCl₂.

Spilkleen:

- Sypkie sorbenty do odsysania płynów.
- Są to produkty powstające w wyniku dalszej obróbki celulozy, a zużyty sorbent można łatwo spalić.
- Wyższa skuteczność w porównaniu z klasycznymi granulami.
- Podczas interwencji nie jest roznoszony przez wiatr, powierzchnia poddana obróbce nie jest śliska, a po sprzątaniu pozostaje prawie sucha.

KOLORYSTYKA

Sorbent – beżowy / szary

PRZEZNACZENIE

Przeznaczony do sorpcji niebezpiecznych cieczy (oleje/woda) i likwidacji wycieków roztworów wodorotlenku sodu NaOH.