

Sorbent sypkí II. – Spilkleen plus SK 2 - typ 7030
TYP: F7D_7030_0000



Ilustracyjny rysunek

DANE TECHNICZNE

Materiał (opakowanie)	Polietylen (PE)
Zdolność sorpcyjna (olej/woda)	9 l / 11 l
Gęstość	300 kg/m ³
Skład	Celuloza (60%) + kaolin (40%)
Waga opakowania	10 kg
Rodzaj sorpcji	Uniwersalna
Szerokość	400 mm
Głębokość	150 mm
Wysokość	400 mm

WŁAŚCIWOŚCI

- Opakowanie stanowi worek polietylenowy.
- Do produkcji środków sorpcyjnych Spilkleen Plus SK2 wykorzystuje się wyłącznie naturalne surowce oraz celulozę pochodzącą z recyklingu/odpadów.
- Wysoka zdolność sorpcyjna zarówno w stosunku do olejów, jak i wody.
- Nadaje się raczej do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych.
- Jest to całkowicie niepalny rodzaj sorbentu.
- Zalecane zastosowanie: Sypki sorbent na bazie celulozy do sorpcji niebezpiecznych cieczy. Szybko i doskonale sorbuje ciecze ze wszystkich powierzchni. Sorbent o zmniejszonej pylistości, nieścierny.

Spilkleen:

- Sypkie sorbenty do odsysania płynów.
- Są to produkty powstające w wyniku dalszej obróbki celulozy, a zużyty sorbent można łatwo spalić.
- Wyższa skuteczność w porównaniu z klasycznymi granulami.
- Podczas interwencji nie jest roznoszony przez wiatr, powierzchnia poddana obróbce nie jest śliska, a po sprzątaniu pozostaje prawie sucha.

KOLORYSTYKA

Sorbent – szary

PRZEZNACZENIE

Przeznaczony do sorpcji niebezpiecznych cieczy (oleje/woda)..