

Sorbent ÖL-EX – Typ 7382
TYP: F7D_7382_0000



Ilustracyjny rysunek

DANE TECHNICZNE

Materiał (opakowanie)	Polietylen (PE)
Zdolność sorpcyjna (olej)	23 l
Gęstość	245 g/l
Skład	Kruszony poliuretan
Waga opakowania	10 kg
Rodzaj sorpcji	Olejowa
Wielkość cząstek	0,5 – 4 mm
Szerokość	300 mm
Głębokość	120 mm
Wysokość	400 mm

WŁAŚCIWOŚCI

- Opakowanie stanowi worek polietylenowy.
- Do produkcji środków sorpcyjnych ÖL-EX wykorzystuje się poliuretan pochodzący z recyklingu lub odpadów.
- Materiał jest bezpieczny zgodnie z dyrektywą REACH.
- Wysoka zdolność sorpcyjna olejów, tłuszczów i substancji ropopochodnych.
- Nie zawiera żadnych łatwopalnych składników.
- Zalecane zastosowanie: Sypki sorbent na bazie poliuretanu do sorpcji niebezpiecznych cieczy – olejów, tłuszczów i substancji ropopochodnych.

ÖL-EX:

- Sorbent olejowy dla przemysłu, na drogi i źródła wodne.
- Średnio ciężki sorbent poliuretanowy, który można stosować w każdych warunkach pogodowych na drogach i powierzchniach wodnych.
- Charakteryzuje się wysoką zdolnością sorpcji, zwłaszcza substancji olejowych, i niemal zerową absorpcją wody.
- Różna wielkość ziaren pomaga w oczyszczaniu śladów oleju, jest miękki i nie powoduje uszkodzeń czyszczonych powierzchni.

KOLORYSTYKA

Sorbent – beżowy / szary.

PRZEZNACZENIE

Przeznaczony do sorpcji niebezpiecznych cieczy – olejów, tłuszczów i substancji ropopochodnych.