

Stacja paliw mobilna

- ▶ Jednościenna konstrukcja wykonana z polietylenu.
- ▶ Stacje posiadają zintegrowany uchwyt pistoletu dystrybucyjnego, otwór wlewowy, osłonę otworu z zaworem i odpowietrznik.
- ▶ Zintegrowane wgłębienia do zabezpieczenia na samochodzie podczas transportu za pomocą pasów.
- ▶ Zatwierdzony do transportu i natychmiastowego użycia zgodnie z ADR.



Z pompą zanurzeniową

Typ 8228
210 l
1180 × 790 × 450 mm
30 kg
Zalec. przepływomierz A
12 V
30 l/min.

Z pompą samozasysającą

Typ 8229
210 l
1180 × 790 × 450 mm
34 kg
Zalec. przepływomierz A
12 V
40 l/min.

Z pompą samozasysającą

Typ 8230
210 l
1180 × 790 × 450 mm
34 kg
Zalec. przepływomierz A
24 V
40 l/min.

Z pompą zanurzeniową i akumulatorem

Typ 8231
210 l
1180 × 790 × 450 mm
31 kg
Zalec. przepływomierz A
18 V
30 l/min.



- ▶ Zatwierdzony do transportu pod nadzorem ADR co 2 ½ roku. Całkowicie zmontowany.
- ▶ Jednopłaszczowy zbiornik wykonany z polietylenu.
- ▶ Uchwyt pistoletu dystrybucyjnego, otwór wlewowy, zintegrowany zawór i redukcja ciśnienia, wgłębienia na widły wózka widłowego, uchwyty, uchwyty dźwigowe, odchylana pokrywa.
- ▶ Zintegrowane uszy do zabezpieczenia stacji pasami podczas transportu.
- ▶ Wydajna pompa elektryczna, wąż dystrybucyjny DN25 o długości 4 m (bez bębna na wąż, wskaźnika i filtra) oraz pistolet automatyczny.

Typ 8148	Typ 8149	Typ 8150
980 l	980 l	980 l
1270 × 1070 × 1120 mm	1270 × 1070 × 1120 mm	1270 × 1070 × 1120 mm
107 kg	107 kg	107 kg
12 V	24/12 V	230 V
85 l/min.	70/35 l/min.	72 l/min.

